

Perfo-burineur SDS-Plus LXT

DHR264ZJ

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 26 mm -
Produit seul

Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Limiteur de couple. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). Poignée arrière anti-vibration. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Énergie d'impact	2,5 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 16 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1250 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	5,0 m/s ²

Code EAN 0088381663694

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

194079-2

Mandrins auto-serrants



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



837988-9

Moulage pour coffret de transport



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194079-2

Mandrins auto-serrants



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



837988-9

Moulage pour coffret de transport

