







Bénéfices

-  Gain de temps Pose facile et rapide
-  Gain de temps Maintien astucieux des fourrures grâce à un effet pince évitant toute vibration
-  Multifonction Multifonction servant de rail haut et bas dans le cas de doublages et de cornière périphérique dans le cas de faux plafonds
-  Esthétique Pour la rénovation des murs : peut être vissé sur support régulier ou irrégulier / entourage des ouvertures facilité

Description

Profilé en acier galvanisé qui assure le maintien des fourrures Stil® F 530 entre sol et plafond

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)	Épaisseur de l'unité (mm)	Niveau bas de l'unité de base
Rail Stil® F 530/235 bot20L	3496250125285	2,35	0,015	Palette de 400 pièces	2350	20	15	H82692350

Caractéristiques

Composants

Matière
Acier

Dimensions

Épaisseur de la matière (mm)
0,53 mm
Largeur de l'UB (m)
0,02 m

Poids au mètre linéaire

0,25 kg

Général

Mise en œuvre

**Pistoscellement, clouage,
chevillage**

La destination

Ouvrages standard

Le type de produit

Profilé métallique standard

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

NF EN 14195 : 2005

N° norme européenne

NF EN 14195 : 2005