

HR2470TX1

Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm

Prêt à travailler grâce à son set d'accessoires

Code EAN : 0088381614146



AVANTAGES PRODUIT

- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Sélecteur de fonction protégé
- 40 positions de burin
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livrée en coffret aluminium

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 780 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 65/24/13/32 mm

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules

Ø max. dans le béton 24 mm

Ø max. avec trépan 65 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui

Mode Percer Oui

Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_n) 15,5 m/s²

Vibration 3ax burinage (a_n) m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 90 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 394 x 84 x 2140 mm

Poids net EPTA 3 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X D-08735 Burin large SDS-Plus 40 x 250 mm

1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X 823298-0 Coffret aluminium

1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)

1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 194080-7 Mandrin SDS-Plus serrage rapide

1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194074-2