




## 1 / Caractéristiques dimensionnelles




**Photo A**



**Photo B**



**Photo C**



**Photo D**

### Côtes et tolérances

Dimensions (en mm)	Photo A : Stépoc standard	Photo B : Stépoc d'angle	Photo C: Stépoc 2/3	Photo D: Stépoc 1/3
<b>Largeur (l)</b>	297 - 299	297 - 299	297 - 299	297 - 299
<b>Hauteur (h) avec calibrage</b>	199 - 201	199 - 201	199 - 201	199 - 201
<b>Longueur (L) hors tout</b>	497 - 499	497 - 499	332 - 334	174 - 176
<b>Longueur emboîtée</b>	487 - 489	-	322 - 324	164 - 166
<b>Épaisseur paroi</b>	mini 39	mini 39	mini 39	mini 39
<b>Emboîtement</b>		223		

Poids moyen produit : 25.5 kg  
 Litrage au m<sup>2</sup> : 180 litres environ

## 2 / Norme

Produits **CE** + (avis technique)

## 3 / Palettisation



**Nombre de couches :** 7  
**Nombre de produits par couche :** 6 à 8 éléments  
**Nombre de m<sup>2</sup> par palette :** 4.20 (52 éléments)  
**Nombre de produits marqués :** 4 à 6  
**Contenu du marquage :** TARTARIN + Date  
**Contenu théorique de la palette :**  
 - Entre 21 à 22 stépoc standards  
 - Entre 9 à 10 stépoc d'angles  
 - Entre 9 à 10 stépoc 2/3  
 - Entre 9 à 10 stépoc 1/3  
**Nombre de blocs au m<sup>2</sup> :** 10 blocs