

BÉTON FORET BÉTON

Ref.

263



Ø Max 12.7

découvrez notre vidéo sur **YouTube**



COFFRETS PAGE 57

263B

PRECISION D'AMORCAGE

CALIBRAGE NETTETE DES TROUS

OPTIMA 3+

Foret Béton 3 taillants Monobloc

Description

- Plaquette carbure monobloc 3 taillants.
- Pointe de centrage à 130°.
- 3 gorges d'évacuation.
- Finition grenailée.
- Attachement cylindrique.



Avantages

- LONGEVITÉ : Usure réduite du foret grâce à la géométrie innovante de la plaquette carbure répartie en 3 points.
- CALIBRAGE : Les 3 arêtes de coupe fractionnées permettent un diamètre de trou parfaitement calibré, ainsi qu'une sortie de perçage nette.
- RÉSISTANCE : Meilleure performance mécanique des ancrages due au calibrage parfait des trous avec l'optima 3+.

Sortie de perçage dans brique creuse

Foret béton standard


- Sortie de trou abimée
- Paroi amincie



NO

Foret béton OPTIMA 3+

- Sortie de trou nette
- Fixation optimale



OK

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Qt.
Série Courte						
4	35	75	263D04	3336600160170	1	30
5	45	100	263D05	3336600152991	1	30
6	60	100	263D06	3336600153004	1	30
6,5	60	100	263D06.5	3336600153998	1	30
8	80	120	263D08	3336600153011	1	30
10	80	120	263D10	3336600153028	1	30
12	110	150	263D12	3336600153035	1	30
13	110	150	263D13	3336600154001	1	30
L150						
5	110	150	263D05L0150	3336600076365	1	30
6	110	150	263D06L0150	3336600074958	1	30
L200						
8	160	200	263D08L0200	3336600166639	1	10
10	160	200	263D10L0200	3336600166646	1	10
12	160	200	263D12L0200	3336600166653	1	5
13	160	200	263D13L0200	3336600166707	1	5
L400						
6	360	400	263D06L0400	3336600166660	1	10
6,5	360	400	263D06.5L0400	3336600166714	1	10
8	360	400	263D08L0400	3336600166677	1	10
10	360	400	263D10L0400	3336600166684	1	10
12	360	400	263D12L0400	3336600166691	1	5
13	360	400	263D13L0400	3336600166721	1	5



Etui quality transparent

OU



Tube incolore clip noir

* 2 taillants