



Entrevous polystyrène expansé moulé de coffrage et d'isolation des planchers à poutrelles

LES + PRODUITS

- + Languette universelle adaptée toutes les poutrelles du marché

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Haut de sous-sol
Usage	Coffrage et isolation en partie courante du plancher
Type de produit	Entrevous en polystyrène expansé utilisés avec des poutrelles en béton (EN 15037-4)
Type d'entrevous	Moulé
Largeur d'entraxe (mm)	600
Largeur de l'UC (*) (m)	0,52
Largeur languette (mm)	148
Fond de l'entrevous	Plat
Type de poutrelle	Treillis
Réaction au feu	M1
N° CSTBat	136-107
N° DOP	ISOL002-02
Étiquetage sanitaire	A+

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Voutissimo® T 600 120-14 Décor T45	3496253302300	0,34	1,20	0,52	6,85	PaLETTE de 14 pièces
Voutissimo® T 600 120-18 Décor T45	3496253302331	0,28	1,20	0,52	5,25	PaLETTE de 28 pièces
Voutissimo® T 600 120-23 Décor T45	3496253302362	0,24	1,20	0,52	4,05	PaLETTE de 20 pièces

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Voutissimo® T 600 120-27 Décor T45	3496253302393	0,22	1,20	0,52	3,35	Palette de 20 pièces
Voutissimo® T 600 120-33 Décor T45	3496253302423	0,36	1,20	0,52	2,75	Palette de 24 pièces

UC : unité consommateur