


# TRONÇONNAGE MÉTAL

## DOORSLIIPSCHIJF METAAL

160



- Moyeu plat et déporté.
- Abrasif corindon.
- Coupe rapide, précise et sans bavure.
- Renforcement: 2 toiles en fibre de verre tissées résinées.
- Durée de vie maximum.
- 3 toiles pour l'épaisseur 4 mm.

- *Recht en gebogen.*
- *Korund schuurmiddel.*
- *Voor het snel, precies en feilloos snijden.*
- *Versterking : 2 geweven harshoudende glasvezeldragers.*
- *Maximale levensduur.*
- *3 dragers voor een dikte van 4 mm.*



							LEMAN		
	115	2,5	22,23	13300		25	1602115	<b>3661589001962</b>	<b>1,95</b>
	125	2,5	22,23	12250		25	1602125	<b>3661589001979</b>	<b>2,10</b>
	230	2,5	22,23	6650		25	1602230	<b>3661589001993</b>	<b>3,65</b>
	75	1,0	10,00	19100		25	1108761	<b>3661589001924</b>	<b>2,10</b>
	75	3,2	10,00	19100		25	1108763	<b>3661589001948</b>	<b>2,65</b>
	115	1,0	22,23	13300		25	1601110	<b>3661589023056</b>	<b>2,40</b>
	115	1,6	22,23	13300		25	1601111	<b>3661589023063</b>	<b>2,20</b>
	125	1,0	22,23	12250		25	1601120	<b>3661589023070</b>	<b>2,70</b>
	125	1,6	22,23	12250		25	1601121	<b>3661589023087</b>	<b>2,35</b>
	125	2,5	22,23	12250		25	1605125	<b>3661589002013</b>	<b>2,10</b>
	230	2,0	22,23	6650		25	1601232	<b>3661589023094</b>	<b>5,50</b>
	230	2,5	22,23	6650		25	1605230	<b>3661589002037</b>	<b>3,65</b>
	300	3,8	20,00	5100		10	1604301	<b>3661589002105</b>	<b>9,20</b>
	300	3,8	25,4	5100		10	1604305	<b>3661589002129</b>	<b>9,20</b>
	350	4,0	20,00	4400		10	1604351	<b>3661589031181</b>	<b>12,85</b>
	350	4,0	25,4	4400		10	1604355	<b>3661589002136</b>	<b>12,85</b>
	350	3,0	25,4	3450		10	1603355	<b>3661589002150</b>	<b>12,85</b>





EN 12413

## TRONÇONNAGE RAIL DE CHEMIN DE FER DOORSLIIPSCHIJF SPOORWEGEN

110

ACIER PLEIN ET ÉPAIS, MÉTAUX FERREUX, FONTE DURE, FONTE DUCTILE

- Moyeu plat.
- Abrasif corindon supérieur.
- Grande vitesse de coupe et longévité.
- Destiné à l'industrie pour des travaux intensifs.
- Renforcement: 3 toiles en fibre de verre tissées résinées.
- Pour des coupes de grandes sections.
- Haute rigidité pour des coupes droites.



VOL EN DIK STAAL, FERRO METALEN, HARD GIETIJZER, NODULAIR GIETIJZER

- *Recht.*
- *Edelkorund schuurmiddel.*
- *Hoge snijnelheid en duurzaamheid.*
- *Bestemd voor de industrie voor intensieve werkzaamheden.*
- *Versterking: 3 geweven harshoudende glasvezeldragers.*
- *Voor het snijden van grote delen.*
- *Hoge stijfheid voor rechte sneden.*



						LEMAN		€
300	3,5	20,0	6400		10	1104301	3661589001658	9,70
350	4,0	25,4	5500		10	1104355	3661589001689	12,75

## ÉBARBAGE MÉTAL

AFBRAMING METAAL




EN 12413

160

ACIER DE CONSTRUCTION, MÉTAUX FERREUX, FONTE

- Moyeu déporté.
- Abrasif corindon.
- Renforcement: 3 toiles en fibre de verre tissées résinées.
- Meule à dureté standard, avec une bonne qualité d'ébarbage, adaptée pour tous travaux du bâtiment.



CONSTRUCTIESTAAL, FERRO METALEN, GIETIJZER

- *Gebogen.*
- *Korund schuurmiddel.*
- *Versterking: 3 geweven harshoudende glasvezeldragers.*
- *Slijpsteen met standaard hardheid, met een goede kwaliteit voor het afbramen, geschikt voor alle bouwwerkzaamheden.*



						LEMAN		€
115	6,0	22,23	13300		10	1606115	3661589002051	2,85
125	6,0	22,23	12250		10	1606125	3661589002068	3,25
230	6,0	22,23	6650		10	1606230	3661589002082	5,80