

REFLEXBOND XL



**BANDE ADHÉSIVE
ALUMINIUM RENFORCÉE
ET REPOSITIONNABLE**



Conçue pour les isolants réfléchissants en extérieur et pour le traitement des points singuliers.

- + DÉCOUPE FACILE À LA MAIN**
- + APPLICABLE EN CONDITIONS HUMIDES**
- + TRÈS HAUTE RÉFLECTIVITÉ (95%)**
- + HAUTE RÉSISTANCE ADHÉSIVE**

REFLEXBOND XL

BANDE ADHÉSIVE ALUMINIUM RENFORCÉE
ET REPOSITIONNABLE



DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Protecteur en papier siliciné 2 faces brun + masse adhésive + film aluminium renforcé
Largeur	75 / 100 / 125mm
Longueur	25m
Résistance à la température	-40°C to +90°C
Température d'application	min. - 10°C
Emmissivité / Réflectivité	5% / 95%
Poids du rouleau	0,6 / 0,8 / 1kg
Conditionnement	75 mm : 16 rlx/carton / 100 mm : 12 rlx/carton / 125 mm : 12 rlx/carton

AVANTAGES

- Repositionnable avant marouflage
- Découpe facile à la main et sans aucun outil
- Résistant aux UV
- Applicable en conditions humides

SUPPORTS ADMISSIBLES

MATERIAUX	MEMBRANES
Béton Bois sec Brique	Pare-pluie réfléchifs Membranes de sous-toiture standard Membranes multicouches Pare-vapeur Rouleaux et panneaux d'isolation revêtu kraf ou aluminium

DOMAINE D'EMPLOI

Bande adhésive renforcée pour le raccordement des membranes réfléchives et pour le traitement des points singuliers (conduit de cheminée, fenêtre de toit, noue, ...)

STOCKAGE

Garder à l'abri du froid et de la chaleur

Product ref.: 475 - 479 - 486



**TECHNOPÔLE
SAINT-BRIEUC ARMOR**
5, rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
FRANCE
T. +33 (0)2 96 78 24 22

www.winco-tech.com