



## SOUS-COUCHE UNIVERSELLE

<b>Description du produit</b>	La sous-couche Universelle Acrylique isole les fonds et assure l'adhérence de la peinture de finition en intérieur.
<b>Qualités (points +)</b>	Uniformise la porosité des fonds Peut être revêtue par toute peinture décorative Idéale et indispensable pour les supports bruts avant peinture ou pose de papier peint Masque les petites imperfections du support
<b>Type de supports</b>	Pièces sèches. Murs et plafonds en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, ciment, béton, enduits lissés, bois et dérivés.
<b>Préparations et Mise en œuvre</b>	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. <b>Ciment et enduit lisse, plâtre et carreaux de plâtre, brut</b> : Brossage, égrenage et époussetage. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE UNIVERSELLE. Laisser sécher. <b>Plaques de plâtre cartonnées brut</b> : époussetage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE UNIVERSELLE. Laisser sécher. <b>Bois non peints</b> : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE UNIVERSELLE. Laisser sécher.
<b>Conseils d'application</b>	Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C. Bien mélanger avant application. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Appliquer 1 couche épaisse en passes croisées et finir en lissant. Ne pas interrompre le travail au milieu d'un panneau et ne pas revenir sur les zones déjà peintes en cours de séchage. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. En surface murale, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m². Ne pas revenir sur les zones déjà peintes. Sur badigeon, éliminer toute partie du badigeon pour revenir au support brut. Porter un masque adéquat en cas de ponçage et éviter les inhalations de poussière. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

## Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau polyester tissé 13 mm, brosse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi.
Rendement :	9 m <sup>2</sup> /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage :	Sec au toucher 1 h
à 23 °C et 50% HR	Recouvrable 6 h
La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.	
Aspect :	mat
Extrait sec en volume :	43 % ± 3
Densité du blanc :	1.63 ± 0.05 g/cm <sup>2</sup>
Technologie :	Acrylique phase aqueuse
Teintes :	Blanc

## Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/g) : 130 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur\* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0 806 807 001