

Vis PREGY WAB 45 500h

La Vis PRÉGY Wab est utilisée pour la fixation de plaques de plâtre PRÉGY Wab sur ossature métallique Wab (Z275). Ces vis ont une résistance au brouillard salin de 500 H



AVANTAGES

- Nouveau filetage inversé facilite le vissage. Vis avec traitement 500 h contre la corrosion

APPLICATION

- Cloisons, contre-cloison et plafond
- Epaisseur de l'ossature inférieure ou égale à 0,75mm
- Application en milieux humides

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Couleur Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Diamètre	Forme de tête	Type de filetage	Type de pointe
Vis PREGY WABX45 500H BT500	4078344	4.5cm	3.9mm	trompette	Inversé	autotaraudeuse - pointe clou
Vis PREGY WABX45 500H PAL 240	4078348	4.5cm	3.9mm	trompette	Inversé	autotaraudeuse - pointe clou

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

27/07/2023