



EuroPro Evolution - Rainures M - Sablé RAL 9016

## Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé.

**Protection optimale** : panneaux en acier galvanisé, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et vernis protecteur à l'intérieur.**Longévité** : pieds synthétiques de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.**Excellente isolation thermique** : panneaux à double paroi de 42 mm, isolé mousse PU.  
Isolation thermique = 1,5 W/m²K  
Étanchéité périphérique grâce au joint EPDM.**Sécurité anti-chute** : système de ressorts et câbles de traction double.**Système de sécurité anti-effraction** : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.**Facilité et rapidité de pose** : porte livrée en kit ou prémontée pour un montage facile et rapide.6 dimensions : 2375x2000, 2375x2125, 2500x2000, 2500x2125, 3000x2000 et 3000x2125  
Écoîçons mini. : 90 mm (porte en kit), 125 mm (porte prémontée).  
Retombée de linteau mini., porte motorisée : 115 mm (ferrure Z).  
Retombée de linteau mini., porte manuelle : 100 mm (ferrure Z).

Face intérieure des sections aspect argenté avec vernis de protection.

## • LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

Woodgrain

Rainures M

RAL 9016

RAL 7016

Sablé

Rainures M

Rainures L

RAL 9016

RAL 7016

Lisse

Rainures L

CH 9016

CH 7016

Noir 2100 sablé

Gris 2900 sablé

Noir 9500 texture

## • LE CONDITIONNEMENT

Prémontée -  
conditionnement  
par 4 ou par 8Kit - conditionnement  
par 4 ou par 8Pack prémonté  
avec moteur -  
conditionnement  
par 4 ou par 8

## • OPTIONS &amp; ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



EuroPro 700 ou 720

Serrure et garniture

Verrouillage  
intérieurPorte d'entrée  
coordonnée