





Bénéfices

-  Pièces humides Parfaitement adapté aux locaux humides, et ouvrages en Glasroc® H Ocean
-  Gain de temps Facilité de pose
-  Haute résistance Protection contre la corrosion
-  Haute résistance Résistance 500 h au brouillard salin

Description

Profilé métallique pour ouvrages à haute résistance à l'humidité

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)	Épaisseur de l'unité (mm)	Niveau bas de l'unité de base
Montant Hydrostil®+ MSP62/299 b10L	3496250306356	2,99	0,05	Palette de 240 pièces	2990	50	60,5	H64772990
Montant Hydrostil®+ MSP62/399 b10L	3496250306387	3,99	0,05	Palette de 240 pièces	3990	50	60,5	H64773990

Caractéristiques

Dimensions

Largeur de l'UB (m)

0,05 m

Poids au mètre linéaire

0,87 kg

Général

Mise en œuvre

Emboîtement

La destination

Ouvrages locaux humides

Le type de produit

Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

EN 14195:2005

N° norme européenne

EN 14195:2005