

## Adaptateurs de brides

**QUICK GS** simple et verrouillé pour tuyaux fonte ductile  
DN 60 à DN 300 (simple) et DN 60 à DN 200 (verrouillé) - PFA 16 bar



### Références produits

DN	Diamètre extérieur du tuyau DE	Masse QUICK GS SIMPLE	Référence	Masse QUICK GS VERROUILLE	Référence
<b>60-65</b>	77	1,80	MAA60CACH	1,85	MAA60CBCH
<b>80</b>	98	2,25	MAA80CACH	2,30	MAA80CBCH
<b>100</b>	118	2,65	MAB10CACH	2,70	MAB10CBCH
<b>125</b>	144	3,65	MAB12CACH	3,70	MAB12CBCH
<b>150</b>	170	4,60	MAB15CACH	4,70	MAB15CBCH
<b>200*</b>	222	7,15	MAB20CACH	7,25	MAB20CBCH
<b>250*</b>	274	10,90	MAB25CACH	-	-
<b>300*</b>	326	13,80	MAB30CACH	-	-

\*Bride multiperçage PN 10 et PN 16

#### Matériaux :

- Garniture d'étanchéité : EPDM
- Contre-bride : fonte GS revêtue d'époxy 250 µm

#### Installation :

- Utilisation avec tuyaux en fonte ductile conformes aux normes EN 545 et ISO 2531
- Utilisation de la version non verrouillée possible avec tuyaux en fonte grise dont le diamètre extérieur est conforme aux valeurs ci-dessus
- Raccordement avec toutes pièces à brides équipées de brides normalisées selon : ISO 7005-2 - ISO 2531 - EN 1092-2
- Couple de serrage des boulons : M16 = 7,5 m.daN, M20 = 10 m.daN, M24 = 15 m.daN.