

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0348

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO**
- 2) Usages prévus : **Produit d'imperméabilisation à base de résine en dispersion (DM 01) – Imperméabilisation sous carrelage (collé avec un mortier colle de classe C2 conforme à la norme NF EN 12004)**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3 (imperméabilisation)
Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 14891 :2012**
Organismes notifiés : **LGAI Technological Center, N. 0370**

6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence initiale en traction :	≥ 0,5 N/mm²
Imperméabilisation :	Aucun passage d'eau
Aptitude au pontage de fissure :	
- Sous conditions normales (+23°C)	≥ 0,75 mm
- A faible température (-5°C)	≥ 0,75 mm
Durabilité pour adhérence en traction :	
- Après vieillissement à la chaleur :	≥ 0,5 N/mm²
- Après action de l'eau :	≥ 0,5 N/mm²
- Après contact avec de l'eau de chaux :	≥ 0,5 N/mm²
- Après cycles de gel-dégel :	≥ 0,5 N/mm²
Substances dangereuses :	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise Martin – Directeur Technique**

Saint Alban, 17/07/2023



Information REACH : les informations visées à l'Article 31 ou, le cas échéant, à l'Article 33 du règlement REACH (EC) no. 1907/2006 et aux amendements suivants sont indiquées dans la fiche de données de sécurité que MAPEI met à disposition sur le site Internet avec la présente Déclaration de Performance.

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 0 remarques : *Création du document*

**MAPELASTIC AQUADEFENSE
EVO
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-FR/0348**



 0370	 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr
23 CPR-FR/0348 EN 14891 MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO <i>Produit d'imperméabilisation à base de résine en dispersion (DM 01) – Imperméabilisation sous carrelage (collé avec un mortier colle de classe C2 conforme à la norme NF EN 12004)</i>	
Adhérence initiale en traction :	≥ 0,5 N/mm ²
Imperméabilisation :	Aucun passage d'eau
Aptitude au pontage de fissure :	
- Sous conditions normales (+23°C)	≥ 0,75 mm
- A faible température (-5°C)	≥ 0,75 mm
Durabilité pour adhérence en traction :	
- Après vieillissement à la chaleur :	≥ 0,5 N/mm ²
- Après action de l'eau :	≥ 0,5 N/mm ²
- Après contact avec de l'eau de chaux :	≥ 0,5 N/mm ²
- Après cycles de gel-dégel :	≥ 0,5 N/mm ²
Substances dangereuses :	NPD

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- les valeurs NPD (No Performance Determined) peuvent être omises par le marquage CE,
- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.