



L'équerre de fixation EFIXR est destinée à tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiseries intérieures et extérieures. Le raidisseur de l'EFIXR augmente la rigidité en particulier pour les grands modèles.

CARACTÉRISTIQUES






Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 2 à 3 mm selon les modèles.

Avantages

- Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages,
- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Utilisable sur bois et sur béton.



APPLICATIONS

Support



- **Porteur** : bois, béton, métal, PVC.
- **Porté** : bois, béton, métal, PVC.

Domaines d'utilisation

- Huisseries,
- Meubles, consoles,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres..

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions [mm]				Perçages Aile A						Perçages Aile B	
	A	B	C	t	Ø5	Ø6.5x30	Ø6.5x45	Ø6.5x50	Ø6.5x55	Ø6.5x65	Ø5	Ø8.5x30
EFIXR553	50	54	30	2	4	1	-	-	-	-	4	1
EFIXR753	70	54	30	2	5	-	-	1	-	-	4	1
EFIXR853A	80	55	30	2.5	6	-	-	-	1	-	4	1
EFIXR1053	100	55	30	2.5	6	-	-	-	-	1	4	1
EFIXR1253	120	55	30	3	6	-	-	-	-	1	4	1
EFIXR1453	140	55	30	3	6	-	-	-	-	1	4	1
EFIXR1653	160	55	30	3	6	-	-	-	-	1	4	1

MISE EN OEUVRE

Fixations

Trous de pointes Ø5 mm et oblongs largeur 8.5 et 6.5 mm.

Sur bois :

- Pointes annelées CNAØ4.0 mm.
- Boulons.
- Tirefonds.
- Vis CSAØ5.0 mm.

Sur béton :

- Chevilles à frapper HIPC 8-60/20.

Sur métal :

- Boulons.
- Vis autoforeuses.

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci,
4. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.

