

Déclaration des Performances n° A 29

Code d'identification unique :

weber.epox easy

Usage prévu :

Colle réactive améliorée destinée à la pose de carrelage en intérieur et extérieur

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France, Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 3

Produits couverts par la norme harmonisée : EN 12004 : 2007+A1 : 2012

Le CERAM, laboratoire notifié n°0013 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe F	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Adhérence :		
- Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité pour :		
- Adhérence par cisaillement après choc thermique	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé le 23 février 2015 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Erwan Dupuy, Directeur Général




Saint-Gobain Weber France