



# UNILIN Evola-Antivlam®

Panneau de particules ignifuge et non structural en mélaminé pour usage intérieur et pour les meubles, disponible dans une large gamme de décors UNILIN Evola

Panneau de particules P2 non structural en mélaminé et retardateur de flammes. L'UNILIN Evola-Antivlam est adapté aux conditions en milieu sec, convient aux applications de classe de service 1 et est principalement utilisé en intérieur et pour les meubles. Ce produit retardateur de flammes est certifié B-s1,d0. L'UNILIN Evola-Antivlam est composé à 100% de bois de réemploi.

## Applications

- Intérieur
- Production de meubles
- Applications verticales

## Caractéristiques



P2



Panneau de particules en mélaminé



Ignifuge (B-s1,d0)



100 % de bois de réemploi



# UNILIN Evola-Antivlam<sup>®</sup>

## Applications

UNILIN Evola-Antivlam est employé dans plusieurs applications pour les décors d'intérieur et les meubles, principalement là où le respect de réglementations incendie supplémentaires est requis.

## Avantages

- Association parfaite des couleurs avec le stratifié HPL et les bandes de chant pour tous les motifs de la gamme de produits UNILIN Evola
- Ignifuge
- Facile à entretenir
- Résistant aux rayons UV
- Abordable
- Facile à traiter
- 100 % de bois de réemploi

## Spécifications techniques

Caractéristique de performance	Unité	Gammes d'épaisseur nominale (mm)		
		>10-13	>13-20	>20-25
Résistance en flexion EN 310	N/mm <sup>2</sup>	11	11	10,5
Rigidité à la flexion EN 310	N/mm <sup>2</sup>	NPD	NPD	NPD
Cohésion interne EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,40	0,35	0,30
Perméabilité à la vapeur d'eau	Humide %	16	15	15
	Sec %	50	50	50

## Finition

Ce panneau en mélaminé peut être combiné avec une grande variété de décors.

Non seulement les motifs de bois paraissent incroyablement réalistes, les structures semblent également particulièrement authentiques. Combinés avec des couleurs unies, de base pour les tendances internationales, les décors apportent une liberté inédite pour exprimer sa créativité dans les projets d'intérieur.

## Dimensions et épaisseurs disponibles

Tous les designs de la gamme UNILIN Decorative sont disponibles en combinaison avec le panneau UNILIN Evola-Antivlam.

Le format standard est 2 800x2 070.

Les épaisseurs 10 et 19 mm font partie de la gamme de service fast lane et peuvent être enlevées dans les 10 ou 15 jours ouvrables à partir de 2 pièces.

## Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts.

UNILIN Evola-Antivlam est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC.