

DECLARATION DE PERFORMANCE N. CPR-IT1/1018

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Usages prévus : **Produit bi-composant d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de mortier de ciment modifié par des polymères (CM O2) pour toutes installations extérieures et de piscines sous carrelages céramiques (collés avec un mortier colle C2 conformément à l'EN 12004)**
- 3) Fabricant : **MAPEI France. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
Système 3 (imperméabilisation)
- 5) Normes harmonisées : **EN 14891: 2012 / AC :2012**

Laboratoire notifié : **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER,S.A.(Applus+), N. 0370**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence initiale en traction :	≥ 0,5 N/mm²
Imperméabilisation :	Aucun passage d'eau
Aptitude au pontage de fissure :	Sous conditions normales (+23°C) ≥ 0,75 mm A très basse température (-20°C) ≥ 0,75 mm
Durabilité pour adhérence en traction :	
- Après vieillissement à la chaleur :	≥ 0,5 N/mm²
- Après action de l'eau :	≥ 0,5 N/mm²
- Après contact avec de l'eau de chaux :	≥ 0,5 N/mm²
- Après cycles de gel-dégel :	≥ 0,5 N/mm²
Substances dangereuses :	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration de performance est établie en accord avec le règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**

Milan, 10/08/2023

.....




Information REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (EC) n°. 1907/2006 et ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance.

Les DoP au format Pdf sont disponible sur le site Web de Mapei.

Révision 0 notes: 1^{ère} émission

MAPELASTIC ZERO
MARQUAGE CE
Annexe de la DoP N. CPR-IT1/1018



 0370 Error! Reference source not found.	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it
23 CPR-IT1/1018 EN 14891 MAPELASTIC ZERO <i>Produit bi-composant d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de mortier de ciment modifié par des polymères (CM O2) pour toutes installations extérieures et de piscines sous carrelages céramiques (collés avec un mortier colle C2 conformément à l'EN 12004)</i>	
Adhérence initiale en traction :	≥ 0,5 N/mm ²
Imperméabilisation :	Aucun passage d'eau
Aptitude au pontage de fissure :	Sous conditions normales (+23°C) ≥ 0,75 mm A très basse température (-20°C) ≥ 0,75 mm
Durabilité pour adhérence en traction :	
Après vieillissement à la chaleur :	≥ 0,5 N/mm ²
Après action de l'eau :	≥ 0,5 N/mm ²
Après contact avec de l'eau de chaux :	≥ 0,5 N/mm ²
Après cycles de gel-dégel :	≥ 0,5 N/mm ²
Substances dangereuses :	NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut-être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation en raison de :

- Les valeurs NPD (No Performance Determined) peuvent être omises par le marquage CE,
- Adaptations graphiques dues au manque d'espace lié entre les méthodes d'emballage ou d'impression,
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- Le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est mise en œuvre,
- Erreurs d'impression.