



ProMix Aquaroc® Finish est un enduit allégé prêt à l'emploi de très haute qualité. Il est destiné au lissage des parois intérieures en plaques ciment Aquaroc® dans les locaux humides ou très humides, en préparation de la surface pour application des

LES + PRODUITS

- + Adapté aux locaux très humides (locaux EC)
- + Enduit souple, facile à appliquer
- + Un produit unique pour 2 utilisations : le ratissage et le jointoiment
- + Haute qualité de finition

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de conservation	12 mois
-----------------------	---------

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	300 g/m ²
Délai minimum avant finition	12 heures
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est inférieure à 5°C

RÉFÉRENCES

Marque (CE, aut...)	CE
N° DTU	25.41
N° DoP	PEM022
Etiquette Sanitaire	C

LOGISTIQUE

Durée de garantie	12 mois
Stockage	Hors gel

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
ProMix Aquaroc® Finish 12L 33SE	7391578131740	Palette de 33 Seaux(s)	10 kg