

MANCHON DE RÉPARATION BANDINOX® MACHOIRES FONTE

UTILISATION DU PRODUIT


MATERIEL DESTINE A LA REPARATION **PROVISOIRE** DES CANALISATIONS DE TRANSPORT D'EAU

FABRICATION

- ✓ Feuillard en acier Inox 304L
- ✓ Boulonnerie acier galvanisé
- ✓ Garniture d'étanchéité NBR
- ✓ Mâchoires en fonte ductile - revêtement epoxy 250 microns
- ✓ Température d'utilisation -35°C + 110°C


GAMME

- ✓ Déclinaison en longueurs: 76, 200, 300, 400, 500 MM
- ✓ 3 types de serrage: Simple serrage, Double serrage, Triple serrage.



Manchon joint partiel:


Tolérance	Bar	Longueur 76 mm
21/25	16 B	713 867
26/30		713 868
33/37		713 869
42/45		713 870
48/51		713 871
60/64		713 916



Manchon double bande:

Tolérance	Bar	Long 400 mm
346 / 368	6 B	119 025
365 / 387		119 026
410 / 432	4 B	119 027
428 / 450		119 028
470 / 492		119 029
492 / 516		119 030

Manchon simple bande:

Tolérance	Bar	Long. 200mm	Long. 300mm
48 / 56	25 B	119 050	
56 / 64		119 051	
60 / 68		119 052	
68 / 78		119 053	
78 / 88		119 054	
98 / 108		119 056	
114 / 126	16 B	119 058	119 080
126 / 138		119 059	119 081
138 / 150		119 060	118 082
150 / 162		119 061	119 084
162 / 174		119 063	119 086
168 / 182			119 087
186 / 198	10 B		119 088
198 / 210			119 089
210 / 223			119 090
222 / 234			119 091
243 / 255			119 093
273 / 285			119 095
316 / 328			119 098



Manchon triple bande:

Tolérance	Bar	Long 500 mm
510/540	4 B	119 040
630/660		119 042
723/753	2 B	119 044
827/857		119 046

