



Fenêtres Confort

Avantages

Système
breveté

Économies d'énergie

Système VELUX Thermo Technology™
Uw : 1,1 à 1,3 W/(m².K)** pour fenêtre de type GGL/GGU.

TVA
5,5 %*

Température idéale en été

Vitrage à contrôle solaire
77 à 80 % de chaleur arrêtée en été.
Facteur solaire Sw= 0,20 à 0,23.**

Sécurité

Vitrage feuilleté de sécurité.
Reste en place en cas de chocs (norme EN 12600).

Bruits atténués

Conforme à la réglementation acoustique.
Classement de façade 30 dB - Rw = 35 (-1 ; -3) dB.
Classement ACOTHERM AC1.

* Selon dispositions légales en vigueur en novembre 2017 (à l'impression du document) et sous réserve de modification de la Loi de finances 2018.
** Performance de la **fenêtre installée** calculée par le CSTB de la pose encastrée avec BDX à la pose standard – source : Documents Techniques d'Applications.

Modèles



15°-90°
(15° = 27 %)

Fenêtre à rotation

GGL 2076
GGU 0076

- Ouverture intuitive et sécurisée en partie haute par barre de manœuvre.
- Nettoyage simple par retournement à 180° de l'ouvrant
- Gain de place sous la fenêtre.



15°-55°
(15° = 27 %)

Fenêtre à projection

GPL 2076
GPU 0076

- Double système d'ouverture : barre de manœuvre en partie haute + poignée en partie basse.
- Dégagement intégral de l'ouvrant : ouverture à 45°.
- Tous les avantages du modèle à rotation.

Finitions

WhiteFinish

(page 9)

EverFinish

(page 9)