

## FICHE PRODUIT ATTACHE3D

### ATTACHE UNIVERSELLE ARTICULÉE FILETAGE 6 MM



#### DESCRIPTION


Attache d'épaisseur 1,25mm composée de 2 éléments : une attache Omega et une équerre.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache de fixation sur charpente bois à accompagner d'une tige filetée de 6 mm ou d'une tige lisse de 6 mm de diamètre maximum, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)					Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Plage d'inclinaison	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
ATTACHE3D	64	30	20	5° - 90°	50	Boîte	100	3,01	100	3601590001056



#### MISE EN ŒUVRE



**1.** Positionner l'attache en sous face du rampant, avec l'équerre sur le côté droit puis fixer l'attache à l'aide deux vis.



**2.** Visser la tige dans l'équerre de l'attache en la faisant dépasser du collet. Puis ajouter l'accessoire de suspension adapté au profil final.



**3.** L'attache peut s'utiliser aussi bien pour réaliser un plafond traditionnel en plaque de plâtre qu'un plafond apparent.

#### AVANTAGES PRODUITS

- Montage sur support incliné
- Facilité de réalisation de plafonds horizontaux sous rampant