

## Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

### DLX3095PTJ

5 Ah (DHP481 + DGA506 + DHS680)

DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm DHP481 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm DHS680 - Scie circulaire Ø 165 mm



## Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm LXT  
**DGA506Z**



Perceuse visseuse |  
percussion LXT  
**DHP481Z**



Scie circulaire LXT  
**DHS680Z**

# Meuleuse Ø 125 mm LXT

## DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



**LXT** **BL MOTOR** **ADT** **AFT** **XPT** **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY** **BRAKE**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	362 x 140 x 151

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Perceuse visseuse | percussion LXT

## DHP481Z

LXT - 18 V Li-Ion - 115 Nm - 0 à  
2100 tr/min

**Perceuse à percussion : vissage et perçage intensif**

Une perceuse brushless puissante pour le vissage et le perçage professionnel avec ou sans percussion, deux puissances. Un couple maximum élevé de 115 / 60 Nm. Un choix idéal pour les travaux nécessitant une puissance et un couple élevés. Eclairage LED intégré. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	115 / 60 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8250 / 31 500 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	85 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Scie circulaire LXT

## DHS680Z

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

**Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions**

Moteur sans charbone. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine pour plus de sécurité. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



**LXT** **BL** **ADT** **18V**  
MOTOR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Vitesse à vide max	5000 min <sup>-1</sup>
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	350 x 170 x 238 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Raccord d'extraction des poussières amovible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



123145-8

Capots de protection ouverts pour



837916-4

Moulage MAKPAC



B-62979

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



158237-4

Poignée Soft Grip



821552-6

Coffret MAKPAC



126413-8

Poignée complète pour DDF481 et



164095-8

Guides parallèles pour scies



196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



199710-5

Adaptateur de carter ouvert en fermer



224447-6

Flasque



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



## PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



122911-0

Capots de protection fermés pour le



821552-6

Coffret MAKPAC



B-09248

Lame de scie circulaire, spécialisé



123145-8

Capots de protection ouverts pour



126413-8

Poignée complète pour DDF481 et



837916-4

Moulage MAKPAC



B-09173

Lames carbure "Specialized" bois,



B-62979

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



763196-5

Mandrin métal auto-serrant 13 mm



194305-9

Douille à ergots



195239-9

Carter de protection pour ponçage



821551-8

Coffret MAKPAC



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**838182-6**

Moulage pour coffret de transport



**196845-3**

Carters de protection pour rainurage



**783203-8**

Clé BTR 5



**196961-1**

Raccord à poussières 35 / 40 mm



**196953-0**

Adaptateur rail de guidage pour scies



**198885-7**

Jeu de jonction pour rail de guidage



**224447-6**

Flasque



**821551-8**

Coffret MAKPAC



**194925-9**

Rails de guidage 1900mm



**838175-3**

Moulage pour coffret de transport



**194367-7**

Rails de guidage 3000mm



**B-12239**

Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



**B-46953**

Disques à tronçonner métal et inox



**194417-8**

Caoutchouc antidérapant pour rail de



**B-53693**

Disques à concrétion diamant pour



**194416-0**

Glissière vinyle pour rail de guidage



**194368-5**

Rails de guidage 1400mm



**D-18770**

DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX



**194385-5**

Serre-joints pour rail de guidage



**194418-6**

Pare éclats pour rail de guidage



**194419-4**

Pare éclats pour rail de guidage



**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**199826-6**

Serre-joints rapide pour rail de



**B-32960**

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



**E-12217**

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



**E-12223**

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

