

Ventilateur LXT®

DCF301Z

14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul

Confort et fraîcheur sur le chantier grâce à sa rotation motorisée à 180°

Rotation de 90° à gauche et 90° à droite. 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V. 3 vitesses de soufflé. Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures. Poignée de transport.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximum de l'air	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Énergie	14,4 / 18 V
Dimensions du produit (L x l x H):	269 x 439 x 602 mm
Poids de l'outil avec batterie	4,1 - 4,5 kg
Composant batterie	Li-ion
Tension LXT	✓
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	400 / 190 / 120 min
Poids net du produit	3,8 kg
Diamètre (D)	330 mm
Inclinaison horizontale	180 °
Inclinaison verticale	135 °
plage de rotation (gauche/droite)	45 °

AVANTAGES PRODUITS

- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique
- Peut être chargé sur des trépieds optionnels
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles
- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse) et sélecteur d'oscillation pour un contrôle optimal de la ventilation
- Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu'il fait très chaud
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381748889

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000442

Cordon d'alimentation secteur



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

GM00001381

Trépied pour lampe de chantier



TE00000442

Cordon d'alimentation secteur

