

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

PAREQUERRE / EN 13707 / v 3.25

Selon le règlement (UE) N° 305/2011:

1. Code d'identification unique du produit type:	PAREQUERRE
2. Usage(s) prévu(s):	Feuille bitumineuse armée pour étanchéité de toiture
3. Fabricant:	ICOPAL S.A.S. / Siplast 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F-75014 Paris
4. Mandataire:	-
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	2+
6a. Norme harmonisée (voir §7)	
Organisme(s) notifié(s):	CSTB, organisme notifié n° 0679
6b. Evaluation technique européenne (voir §7)	
Organisme(s) notifié(s):	-

7. Performance(s) déclarée(s):

Spécifications techniques harmonisées				
EN 13707 : 2004/A2:2009				
Caractéristiques essentielles	Performances	Unités	Expression des résultats	Normes
Résistance à un feu extérieur	FRoof*	--	--	EN 13501-5
Réaction au feu	NPD	--	--	EN 13501-1
Étanchéité à l'eau	Passe	--	Passe	EN 1928
Résistance à la traction LxT	590 x 500	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
Allongement LxT	40 x 45	%	-20 %	EN 12311-1
Souplesse à basse température	- 15	°C	VLF	EN 1109

* : Le comportement vis-à-vis d'un feu extérieur dépendant du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

Substances dangereuses

Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur le contenu ou la lixiviation doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur du lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Paris, 12/11/2020

Claire Racapé
Directeur du développement produits

