



SOUS-COUCHE GLYCÉRO

Description du produit peinture	La sous-couche glycérophtalique isole les fonds et assure l'adhérence de la de finition en intérieur et sur bois en extérieur.
Qualités (points +)	Uniformise la porosité des fonds Peut-être revêtue par toute peinture décorative (acrylique, alkyde et alkyde en émulsion) Idéal et indispensable pour les supports bruts avant peinture ou pose de papier peint
Type de supports	Pièces sèches et humides. Murs et plafonds en plâtre, plaques de plâtre cartonées, ciment, béton, enduits lissés en intérieur, bois et dérivés en intérieur et extérieur.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Ciment et enduit lisse, Plâtre et carreaux de plâtre, brut : brossage, égrenage et époussetage. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE GLYCÉRO . Laisser sécher. Plaques de plâtre cartonées brut : époussetage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE GLYCÉRO . Laisser sécher. Bois non peints : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE GLYCÉRO . Laisser sécher.
Conseils d'application	Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C. Bien mélanger avant application. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Appliquer 1 couche épaisse en passes croisées et finir en lissant. Ne pas interrompre le travail au milieu d'un panneau et ne pas revenir sur les zones déjà peintes en cours de séchage. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. En surface murale, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m ² . Ne pas revenir sur les zones déjà peintes. Sur badigeon, éliminer toute partie du badigeon pour revenir au support brut. Porter un masque adéquat en cas de ponçage et éviter les inhalations de poussière. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure

conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau polyamide tissé 12 mm (murs) Rouleau laqueur laine 4 mm (boiseries) Brosse pour Glycéro
Nettoyage du matériel :	white-spirit
Dilution :	Prêt à l'emploi.
Rendement :	10 m ² /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage :	Sec au toucher 6 h Recouvrable 24 h
à 23 °C et 50% HR	
La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.	
Aspect :	Mat
Extrait sec en volume :	51% ± 3
Densité du blanc :	1.47 ± 0.05 g/cm ²
Technologie :	Alkyde phase solvantée
Teintes :	Blanc

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit Cat A/g : 350 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 315 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur* : A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.
Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001