


- ▶ Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par trou oblong
- ▶ Pour Sensys et Intermat


Plaque de montage cruciforme à visser



- ▶ Pour vis à tête fraisée $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Écartement entre les trous 32 mm
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
- ▶ Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 575	9 071 576	9 071 577	9 071 578	200 pces
37	9 075 005	9 075 006	9 075 007	9 075 008	50 pces


Plaque de montage cruciforme à enfoncer



- ▶ Pour trous de $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Écartement entre les trous 32 mm
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- ▶ Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 615	9 071 616	9 071 617	9 071 618	200 pces
37	9 075 045	9 075 046	9 075 047	9 075 048	50 pces

Plaque de montage cruciforme avec manchons à expansion et vis spéciales



- ▶ Pour trous de $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Écartement entre les trous 32 mm
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- ▶ Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 605	9 071 606	9 071 607	9 071 608	200 pces
37	9 075 035	9 075 036	9 075 037	9 075 038	50 pces