



Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

LES + PRODUITS

- + Enduit prêt à l'emploi
- + Excellent pouvoir couvrant
- + Qualité de finition soignée
- + Adapté à la mécanisation

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Jointoiment
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Durée de conservation (mois)	9 mois
Marque (CE, aut...)	CE
N° ATEC	9/05-814
N° DTU	25.41 - 25.42
N° CSTBat	18-99-814
N° DoP	PEM021
Étiquetage sanitaire	A+
N° QB	18-99-814
Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™
Consommation minimum (g/m²)	470 g/m²
Délai minimum avant recouvrement	24 à 72 heures
Recommandations d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Température d'emploi	de +5°C à +30°C
Stockage	Hors gel
Ponçable	Oui

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Placomix® 5kg 96 seaux	3496250007802	0,15	0,20	Palette de 96 seaux

UC : unité consommateur