

**DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0324**

- 1) Code d'identification unique du produit type : **KERAFIX EXTRA BLANC**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr)**
- 4) Système d'EVCP : **Système 3**  
**Système 4 (pour la réaction au feu)**
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**  
  
Laboratoire notifié : **TECNO PIEMONTE, N. 1372.**
- 6) Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>
<b>Réaction au feu :</b> <b>Adhérence :</b>  <b>Durabilité après :</b> - Climat/action du vieillissement thermique : - Action de l'eau/humidité :  - Cycles gel/dégel : <b>Dégagement de substances dangereuses :</b>	<b>Classe E</b> <b>Exprimée en tant que :</b> - adhérence initiale en traction $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup> <b>Exprimée en tant que :</b> - adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup> - adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup> - adhérence par traction après cycles gel/dégel $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>  <b>NPD</b>

- 7) Documentation Technique : **inclus, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de tests conformément à la décision de la commission 2010/81/EU.**

**Taux de matières organiques < 20 % en poids      Epaisseur de couche maximum: 20 mm**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie, en accord avec le règlement (EU) no. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise-Martin – Directeur Technique**



**Saint Alban, 03/03/2022**

Information REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (EC) n°. 1907/2006 et ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance.

*Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.*

**KERAFIX EXTRA BLANC**  
**MARQUAGE CE**  
*Annexe de la DoP N. CPR-FR/0324*



Révision 0 remarques: Première édition



29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr

**22**  
**CPR-FR/0324**  
**EN 12004**

**KERAFIX EXTRA BLANC**

*Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur*

Réaction au feu :	
Adhérence :	Classe E
	Exprimée en tant que :
Durabilité après :	- adhérence initiale en traction $\square$ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Climat/action du vieillissement thermique :	Exprimée en tant que :
- Action de l'eau/humidité :	- adhérence par traction après vieillissement thermique $\square$ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	- adhérence par traction après immersion dans l'eau $\square$ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	- adhérence par traction après cycles gel/dégel $\square$ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Cycles gel/dégel :	
Dégagement de substances dangereuses :	NPD

**Remarque :**

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- les valeurs NPD (Performance non déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,
- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.