

Une gamme exclusive SCB en aluminium assorti.

	Désignation	Description	Unité de vente	Schéma	Visuel en situation	Utilisation
FIXATION DURALAP	Bande de départ Duralap	PVC Blanc Longueur 3 m	Unité			Inclinaison en partie basse des premiers clins posés à l'horizontal.
	Clips Duralap inox fixation par clous	Clips en Inox pointes Ø 2,7 mm	Sachet 100 pièces			Fixation renforcée en partie haute des clins en recouvrement.
	Clips Duralap inox fixation par vis	Clips en Inox Vis Ø 8 mm				
	Clous annelés Inox 2.3 x 40 mm	2.3 x 40 mm (≈ 15 clous/m ²)	Boîte 370 pièces env.	-		Fixation haute des clins.
	Clous annelés Inox 2.3 x 50 mm	2.3 x 50 mm (≈ 15 clous/m ²)	Boîte de 590 pièces env.			Fixation basse des clins.
	Clous annelés Inox 2.5 x 50 mm	2.5 x 50 mm (≈ 21 à 30 clous/m ² selon application)	Boîte 1500 pièces env.			Fixation renforcée en partie haute et basses des clins.
	Vis autoforeuses Inox 4,5 x 30 mm	Ø 4,5 x 30 mm Torx T20	Boîte 200 pièces			Fixation haute des clins.
	Vis autoforeuses Inox 4,5 x 45 mm	Ø 4,5 x 45 mm Torx T20				Fixation basse des clins.
FIXATION DURACLIP	Bande de départ Duraclip horizontale	Alu zinc gris et noir Longueur 3 m Inclinaison 45° Pose horizontale	Unité			Maintien en partie basse des premiers clins posés à l'horizontal.
	Bande de départ Duraclip verticale	Alu zinc gris et noir Inclinaison 90° Longueur 3 m Pose verticale	Unité			Maintien en partie basse des premiers clins posés à la verticale.
	Clips Duraclip inox fixations par vis	Clips en Inox Vis Ø 4,8 mm (10 clips / m ²)	Sachet 200 pièces			Fixation en partie haute des clins pose à emboîtement.
	Vis Duraclip inox pour Clips 4,5 x 30 mm	Ø 4,5 x 30 mm Torx T20 (10 vis / m ²)	Boîte 240 pièces			Fixation des clips sur ossature bois.
	Vis Duraclip inox colorées 4,8 x 38 mm	Ø 4,8 x 38 mm Torx T20 (≈ 1 à 2 sachets/ selon chantier)	Sachet 100 pièces			Fixation du dernier clin sur ossature bois.
ÉTANCHEITÉ	Bande EPDM	Largeur 60 mm Coloris noir	Boîte de 2 rouleaux de 25 ml			Protection et étanchéité des tasseaux.
	Grille anti-rongeurs	PVC Coloris blanc ou marron Longueur 2,50 m Grilles aluminium sur commande nous consulter	Unité			Ventilation en partie basse. Anti-intrusion d'insectes et de rongeurs.
	30 mm x 25 mm					
	30 mm x 30 mm					
	30 mm x 40 mm					
	30 mm x 60 mm					
	30 mm x 90 mm					
Grille de ventilation haute H13 Duralap	Aluminium assorti Longueur 3 m Largeur 45 mm dont 30 mm perforés	Unité			Fixation et ventilation en partie haute (simple épaisseur de bardage pour la grille H13, 2 épaisseurs pour la grille H22).	
Grille de ventilation haute H22 Duralap						
Grille de ventilation haute Duraclip						
Larmier ventilé de 65	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité			Rejet d'eau, au-dessus des menuiseries, et ventilation	

	Désignation	Description	Unité de vente	Schéma	Visuel en situation	Utilisation
FINITION	Coin extérieur continu de 33 Duralap	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité			Finition des angles sortants ou finition des habillages de tableaux.
	Coin extérieur continu de 37 Duraclip					
	Coin intérieur continu Duralap					Finition des angles rentrants.
	Coin intérieur continu Duraclip					
	Joint vertical Continu de 22 Duralap					Jonction entre lames, évite les joints en métal.
	Joint vertical Continu de 17 Duraclip					
	Larmier de 20					Joint de fractionnement. Pose en zone sismique. Rejet d'eau au-dessus des menuiseries.
	Moulure F 17 Duraclip					Finition ou jonction d'angles entre bardage et enduit.
	Moulure F 22 Duralap					
	Moulure J 17 Duraclip					Finitions latérales des menuiseries ou fonds de tableaux et angles rentrants entre bardage et enduit.
	Moulure J 22 Duralap					
Pot Peinture de retouche	Coloris standards ou Coloris spéciaux	1 litre	-		Peinture des tranches découpées et retouches < à 15 mm uniquement.	
OUTILLAGE	Set de 2 accessoires de pose Duralap	Outil d'aide à la pose	La paire	-		Aide à l'alignement et à la fixation des clins.

Coloris Brique : Accessoires non assortis

ACCESSOIRES SUR-MESURE POUR UNE FINITION PARFAITE !

	Désignation*	Schéma	Visuel en situation	Accessoires*	Schéma	Visuel en situation
FINITION	Appui de fenêtre			Moulure F22 rallongée Finition des tableaux		
	Couvertine Finition du haut de façades, toits-terrasses			Larmier ventilé rallongé Rejet d'eau, au-dessus des menuiseries, et ventilation		
	Cornière Finitions d'angles divers			Profilé pour soubassements Finition des soubassements de bardage		
	Profil de recouvrement Z Habillage, jonction entre bardage et toiture			*Accessoires en aluminium - Vendus à l'unité. Tous les accessoires et toutes les dimensions sur commande : 02 38 60 66 25 Retrouvez les gammes Duralap® et Duraclip® ainsi que tous nos conseils de pose Duracolor®: www.scb-exteriorsdesign.com		

Informations et visuels non contractuels - FIACDU FR 05 - 2023