

Scie circulaire à métaux LXT

DCS553RTJ

LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 150 mm

Bac de récupération des copeaux

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



LXT **BL** MOTOR **ADT** **XPT** **18V**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------|
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Vitesse à vide max | 4200 min ⁻¹ |
| Max. Profondeur de coupe à 90 ° diamètre de la lame | 57,5 mm 150 x 20 mm |
| Frein électronique | ✓ |
| Clés | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 114 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 103 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 2,8 - 3,1 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 267 x 186 x 250 |

Code EAN 0088381865272

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

164095-8

Guides parallèles pour scies



192219-6

Lunettes de sécurité



783203-8

Clé BTR 5



839751-6

Moulage Makpac



821551-8

Coffret MAKPAC



450128-8

Protection bornes pour batterie



B-46296

LAME CARBURE METAL 150x20 mm



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8

Guides parallèles pour scies



192219-6

Lunettes de sécurité



783203-8

Clé BTR 5



821551-8

Coffret MAKPAC



839751-6

Moulage Makpac



B-47036

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



B-69288

Lames carbures "Specialized" Métal,



B-69294

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



E-02923

Lames carbures "Specialized" Métal

