

Scie circulaire XGT®

RS002GT101

Ø 260 mm - 40 V Max Li-Ion - (1 batterie)

Grande capacité de coupe

XPT : Protection contre la poussière et l'eau. Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless. Interrupteur de sécurité. Frein électrique. Conception légère. Poignée Soft Grip. Démarrage progressif. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------|
| Énergie | 40 V |
| Tension XGT | ✓ |
| Composant batterie | Li-ion |
| BL Motor | ✓ |
| Vitesse à vide max | 4000 min ⁻¹ |
| Max. Profondeur de coupe à 90 ° | 95 mm |
| Max. Profondeur de coupe à 45 ° | 70 mm |
| Max. Profondeur de coupe à 56 ° | 54,5 mm |
| Plage de biseau (à gauche) | 0 / 56 ° |
| AWS prêt | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (l _{wa}) | 107 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 96 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 489 x 193 x 309 mm |
| Poids de l'outil avec batterie | 5,7 - 6,9 kg |

Code EAN 0088381737661

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

140Y64-3
Grip 37 complète



412393-7
Protection bornes pour batterie



■ PRODUITS DE SÉRIE

191L47-8
BATTERIE BL4050F



191E07-8
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion

