

Lampe LED LXT®

DEADML805

14,4 V / 18 V • 1 150 lx

Lampe de travail efficace d'utilisation courante

Lampe de travail efficace avec 20 ampoules LED et deux modes d'éclairage pour batteries LXT 14,4 V et 18 V. Peut être raccordée au secteur ainsi qu'à un trépied photo ou laser. Support Makita pour deux lampes disponible en option. Autonomie avec une batterie de 5,0 Ah : environ 8 – 16 h. Outil seul, sans batterie ni chargeur.



14.4V

18V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	14,4 / 18 / 230 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Flux lumineux	750 / 450 Lumen
Eclairage	1150 / 750 lx
Puissance LED	20 x 0,5 W
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	3,5 / 7 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	6,5 / 13 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	8,5 / 17 h
Source d'alimentaion	18V / 230V
Cordon d'alimentation	2,5 m
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	214 x 261 x 328 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Conception compacte et légère

Code EAN 0088381699303

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

A-58154

Film anti éblouissement pour DML805



GM00001381

Trépied pour lampe de chantier



GM00001396

Pince de fixation pour DML805



GM00002283

Trépied de position de lumière



Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion

DMR108

(Produit seul)

Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter

Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension Antenne pliable Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	7,2 - 18 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Batteries	2 x 1,5 (AA)
Plage de fréquences am	522 - 1629 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	28 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	35 h
Source d'alimentaion	DC12V 1200mA (SE00000101)
Classe de protection internationale (IP)	64
Bluetooth	✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	282 x 163 x 294 mm
Puissance musicale	2 x 3,5 W

Code EAN 0088381817721

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000101

Adaptateur secteur pour radios de



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

SE00000101

Adaptateur secteur pour radios de



Scie circulaire 18 V Li-Ion

DSS610Z

Ø 165 mm (Produit seul)

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min.

Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe ; Base en aluminium avec repère du trait de coupe ; Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



LXT 18V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	36 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Pas de vitesse de chargement	3700 min ⁻¹
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	347 x 202 x 228 mm

Code EAN 0088381657266

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Conception compacte et légère
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

164095-8

Guides parallèles pour scies



419283-5

Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



B-09173

Lames carbure "Specialized" bois,



ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8

Guides parallèles pour scies



419283-5

Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



783203-8

Clé BTR 5



821551-8

Coffret MAKPAC



837642-5

Moulage MAKPAC



B-09173

Lames carbure "Specialized" bois,



B-09248

Lame de scie circulaire, spécialisé



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504Z

(Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381683920

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignées anti-vibrations pour



224415-9

Flasque de blocage



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



192227-7

Flasque à desserrage assisté



194305-9

Douille à ergots



194514-0

Poignées anti-vibrations pour



195239-9

Carter de protection pour ponçage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



224415-9

Flasque de blocage



821551-8

Coffret MAKPAC



838175-3

Coffrets de transport et moulages



B-12239

Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour



Visseuse à chocs 18 V Li-Ion

DTD152Z

165 Nm (Produit seul)

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Inverseur de sens de rotation La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 2900 min ⁻¹
perceuse à percussion max?	165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381699099

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0

Coffret MAKPAC



837670-0

Moulage MAKPAC



B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



Perceuse visseuse 18 V Li-Ion

DDF458Z

Ø 13 mm (Produit seul)

Équipée pour un usage intensif

Puissante et Compacte Protection du moteur contre la poussière Gâchette à variateur de vitesse pour une amorçage facile de la vis Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 400 / 2000 min ⁻¹
Max. Couple de fixation dure / doux	91 / 58 Nm
Réglage du couple d'embrayage	21
Diamètre de forage en bois max.	76 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Poignée	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	225 x 79 x 259 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Indicateur du niveau de la batterie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381653640

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12

346317-0
Crochet de ceinture



763252-1
Mandrin de forage sans clé

784637-8
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

123258-5
Poignée latérale



195798-3
PROTECTION BATTERIE



763196-5
Mandrin métal auto-serrant 13 mm



837916-4
Moulage MAKPAC

