

**Déclaration des Performances n° C 26**

**V4** annule et remplace la DoP n°C 26  
du 22 décembre 2020

**Code d'identification unique :**

weberpral G

**Usage prévu :**

Mortier d'enduit extérieur/intérieur monocouche applicable sur les murs.

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE  
www.fr.weber

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 4

**Produit couvert par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	<b>EN 998-1 : 2016</b>
Absorption d'eau	Wc2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu < 35$	
<b>Durabilité :</b>		
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$	
Adhérence après les cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé le 08 février 2023 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :**

Marine Charle, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° C 26

V3 annule et remplace la DoP n°C 26  
du 27 mars 2017

**Code d'identification unique :**

weberpral G

**Usage prévu :**

Mortier d'enduit extérieur/intérieur monocouche applicable sur les murs.

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE  
www.fr.weber

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 4

**Produit couvert par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu < 35$	
Durabilité :		
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$	
Adhérence après les cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 22 décembre 2020 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Famy, Directrice Générale



**Déclaration des Performances n° C 26**

V2 annule et remplace la DoP n°C 26 1  
du 28 mars 2013

**Code d'identification unique :**

weberpral G

**Usage prévu :**

Mortier d'enduit extérieur/intérieur monocouche applicable sur les murs.

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France - Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 4

**Produit couvert par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu < 35$	
<b>Durabilité :</b>		
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$	
Adhérence après les cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 27 mars 2017 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Famy, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° C 26 1

- 1 Code d'identification unique :**  
weber.pral G
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :**  
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 Usage prévu :**  
Mortier d'enduit extérieur monocouche applicable sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons.
- 4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**  
Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire :**  
Non applicable
- 6 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Système 4
- 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2010  
Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4
- 8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 998-1 : 2010
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu < 35$	
<b>Durabilité :</b>		
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$	
Adhérence après les cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	
Substances dangereuses	Voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 28 mars 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :  
Denis Michel, Directeur Général

