

# Perceuse visseuse LXT

## DDF485ZJ

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Idéale pour le vissage en série

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	169 x 79 x 255 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381866323

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**346317-0**

Crochet de ceinture



**784637-8**

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



**837916-4**

Moulage MAKPAC



**821550-0**

Coffret MAKPAC



**766027-7**

Mandrins plastiques auto-serrants 13



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**821550-0**

Coffret MAKPAC

