



Plaque constituée d'une âme en ciment allégé par des billes de PSE, très haute dureté, parfaitement adaptée aux locaux à très forte hygrométrie.

LES + PRODUITS

- + Insensible à l'eau et à l'humidité, matériau imputrescible et inaltérable
- + Très haute dureté
- + Technique de jointoiement efficace, installation rapide et sécable au cutter

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Gris	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	13,5 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Brut
Type de bord Placo	BC
Composants essentiels plaque	Ciment
Dureté superficielle	THD
Pare vapeur	Non

PERFORMANCES

Perméance	1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/15-1011
N° DoP	PL530
Etiquette Sanitaire	A

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit Aquaroc® Promix Finish
--------------------------------------	----------------------------------

Mode de pose	A visser
---------------------	----------

Traitement des joints	Joint PU ou enduit+bande
------------------------------	-----------------------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Aquaroc® 13 120/250	3496250201873	Palette de 15 Plaque(s)	42,3 kg	2500 mm
Aquaroc® 13 120/260	3496250313323	Palette de 15 Plaque(s)	42,1 kg	2600 mm
Aquaroc® 13 120/300	3496250201897	Palette de 15 Plaque(s)	50,8 kg	3000 mm