

STAKKAbox™ ULTIMA

Élément périphérique pour chambres d'accès modulaires

1380mm x 530mm



Descriptif

La gamme Stakkabox ULTIMA offre une solution modulaire, robuste, facile et rapide à installer.

Caractéristiques

Ouverture libre: 1380mm x 530mm
 Dimensions hors-tout: 1507mm x 657mm
 Hauteur utile: 150mm
 Hauteur hors-tout: 160mm

Poids: 16.4kg
 Code Produit: CPULRS-13100530
 Livré sous forme de: Section monobloc



Propriétés des Matériaux

| Matière | Polyester renforcé fibres de verre (PRV) | Gris |
|---------------------------|--|-----------------------|
| Résistance à la traction | ISO 527-4 | 62 MPa |
| Résistance à la flexion | ISO 14125 | 142 MPa |
| Module de flexion | ISO 14125 | 9.6 GPa |
| Résistance aux chocs | ISO 179 | 50 kJ/m ² |
| Température d'utilisation | ISO 75-2 | >200 °C |
| Densité | ISO 1183 | 1.7 g/cm ³ |
| Absorption d'eau | ISO 62 | ≤0.5% |
| Résistivité volumique | IEC 60093 | 1.00E12 ohm.cm |
| Performance au feu | UL 94 | HB to V0 |
| Indice limite d'oxygène | ISO 4589-2 | 27% |

Installation


Le produit est conçu pour une utilisation aussi bien en espaces verts que sous chaussées lourdes (EN124 classe A15-E600)

Avantages

- Modularité
- Légèreté
- Rapide et facile à installer



Scanner pour l'accès à la bibliothèque de documents techniques



ULTIMA vue en coupe



ULTIMA vue de dessus

CPUL-13800530 V.01 11/12/2018