

LEVE-PLAQUES "TALIATOP MULTI+" V2 + 2 TABLETTES

Plafond Jusqu'à 4,00 m

Rampant Jusqu'à 5,50 m

Verticale Jusqu'à 5,60 m

Caractéristiques :

En acier finition peinture Epoxy

Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m

Charge maximum : 70 kg

Hauteurs maxi :

- Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée

- Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse

- Jusqu'à 5,60 m en verticale

- Jusqu'à 5,50 m en rampant

Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)

Hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)

Empattement : 0,80 x 1 m

Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier.

Roulettes stabilisées pour charger et déplacer en position verticale en toute sécurité.

Excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)

Poids : 47 kg (52 kg avec tablettes)

Livraison monté (juste 2 éléments à assembler) dans un carton d'emballage et de manutention avec sa notice de sécurité

Contrôle et test en charge de chaque appareil avant expédition

Livré avec certificat de conformité

Option :

2 tablettes porte-outils : 0,80 x 0,30 m

Système rapide de montage des plateaux porte-outils



PLUS PRODUIT

Butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame.

Rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m.

Structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose.

Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats.

Verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale).

Élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation).

Une seule action sur le treuil pour la montée/descente (système de sécurité intégré).

Treuil anti-retour déporté avec protection de denture et poignée de guidage.

Base pliante avec mât télescopique incorporé.

4 roues dont 2 avec freins avec large bande de roulement caoutchouc : utilisation facile lors de décaissés ou de sols non plats.

Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier.

Roulettes sur antenne pour des chargements et déplacements SÉCURISÉS même en position verticale.



**N°NOMENCLATURE
DOUANIÈRE**

84289090

PAGE CATALOGUE

67

3375554411495



ATOUT

Permet de poser toutes les plaques dans toutes les positions.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



	Poids (Kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité	Type
Produit	63	0	0	0	1	EACH
Unité de vente	63	141	86.5	28	1	Sans emballage
Suremballage	0	0	0	0	0	
Palette	240	141	87	150	4	0