

HR2600X9

Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm

Jusqu'à 26 mm dans le béton, il est prêt à travailler avec ses accessoires inclus

Code EAN : 0088381622561



AVANTAGES PRODUIT

- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Équipé d'un guide de profondeur
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Système d'aspiration DustCup® livré de série

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules
Ø max. dans le béton 26 mm
Ø max. avec trépan 68 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 32 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h) 15,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 361 x 209 x 77 mm
Poids net EPTA 2,8 kg
Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Coffret synthétique
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)
- 1 X P-18150 mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-Plus
- 1 X 122878-2 Poignée complète
- 1 X 122915-2 Système aspiration poussière DUST CUP

Charbon : 194074-2