

DECLARATION DE PERFORMANCE N. CPR-FR/00073

- 1) Code d'identification unique du produit type : **KERAFLEX**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **System 3**

System 3 (réaction au feu)

- 5) Normes harmonisées : **EN 12004 :2007 + A1: 2012**

Laboratoires notifiés : **CSTB. N 0679. ITB Warsaw, N.1488**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu : Adhérence :	Classe A2-s1, d0 A2fl-s1 Adhérence initiale en traction $\geq 1,0$ N/mm²
Durabilité après : - climat/action du vieillissement : - action de l'eau/humidité : - cycles gel/dégel :	- adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0$ N/mm ² - adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0$ N/mm ² - adhérence par traction après cycles gel/dégel $\geq 1,0$ N/mm ²
Dégagement de substances dangereuses :	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie, en accord avec le règlement (EU) no.305/2011, sous la seule responsabilité sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise-Martin – Directeur Technique**



Saint Alban, 10/09/2021

Information REACH : les informations visées à l'Article 31 ou, le cas échéant, à l'Article 33 du règlement REACH (EC) no. 1907/2006 sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance.

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 notes:	Intégration de la classe de réaction au feu du produit international et nouveau format de Dop
-------------------	---



29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr

04

CPR-FR/00073

EN 12004 :2007 + A1: 2012

KERAFLEX

Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur

Réaction au feu :	Classe A2-s1, d0 A2fl-s1
Adhérence :	Adhérence initiale en traction $\geq 1,0$ N/mm ²
Durabilité après :	
- climat/action du vieillissement :	- adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0$ N/mm ²
- action de l'eau/humidité :	- adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0$ N/mm ²
- cycles gel/dégel :	- adhérence par traction après cycles gel/dégel $\geq 1,0$ N/mm ²
Dégagement de substances dangereuses :	NPD

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *les valeurs NPD (Performance non déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,*
- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*