



# Chicago Metallic<sup>™</sup> Cornières de Rive Souples

Fiche technique



# Chicago Metallic™ Cornières de Rive Souples


- Gammes de cornières de rive pour surfaces concaves et convexes
- Finition rapide et esthétique des murs irréguliers et colonnes
- Fixation facile et rapide pour un gain de temps de pose

## Gamme

Groupe Produits		Description	Longueur (mm)	Couleur	Pièces par emballage	ml par emballage	Kg par emballage	Cartons par palette	Kg par palette
Options pour cornières de rive									
L24x24 FLEX		Cornière de rive souple 24x24 mm - blanche	2500		10	25	5,3	50	267
L24x24 FLEX		Cornière de rive souple 24x24 mm - noir	2500		10	25	5,3	50	267
L19x30 FLEX		Cornière de rive souple 19x30 mm - blanche	2500		10	25	5,4	50	272
L19x30 FLEX		Cornière de rive souple 19x30 mm - noir	2500		10	25	5,4	50	272
L20x25 FLEX ALU		Cornière de rive souple en Alu 25x20 mm	3000	916	10	30	6,9		

## Description du produit


L24x24 FLEX



- Cornière de rive souple de 24 x 24 mm.
- Ce profil s'utilise pour des courbes concaves de rayon supérieur à 0,30 m.

**Épaisseur du matériau:** 0,5 mm


L24x24 FLEX



- Cornière de rive souple de 24 x 24 mm.
- Ce profil s'utilise pour des courbes concaves de rayon supérieur à 0,30 m.

**Épaisseur du matériau:** 0,5 mm

L19x30 FLEX




- Cornière de rive souple de 19 x 30 mm.
- Ce profil s'utilise pour des courbes concaves de rayon supérieur à 0,30 m.

**Épaisseur du matériau:** 0,5 mm

## Description du produit


L19x30 FLEX



- Cornière de rive souple de 19 x 30 mm.  
Ce profil s'utilise pour des courbes concaves de rayon supérieur à 0,30 m.

**Épaisseur du matériau:** 0,5 mm

L20x25 FLEX ALU



- Cornière de rive asymétrique flexible 20 x 25 mm.  
La face en 20 mm est toujours la partie visible.  
Ce profil s'utilise pour les courbes légères concaves et convexes, de rayon supérieur à 2 m.

**Épaisseur du matériau:** 2 mm

## Performances



Réaction au feu

E



Résistance à la corrosion

Classe B + C



Environnement

Totalement recyclable

Rockfon® est une marque déposée  
du Groupe ROCKWOOL.

04.2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

**Rockfon**

(ROCKWOOL France S.A.S.)  
111, rue du Château des Rentiers  
75013 Paris  
Tél.: 01 40 77 82 82  
Fax.: 01 45 86 77 90  
E-mail: [info@rockfon.fr](mailto:info@rockfon.fr)  
[www.rockfon.fr](http://www.rockfon.fr)

(ROCKWOOL France S.A.S.)  
Société par actions simplifiée au capital de  
12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris  
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z

