

Meuleuse Ø 150 mm XGT®

GA036GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Système AFT: stop rotation : poignée sécurité

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Performances supérieures à des meuleuses filaires 1 000 W. Roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage progressif.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, ponçage à disque	4,0 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 4,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	410 x 171 x 168 mm

Code EAN 0088381731942

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4
Poignée Soft Grip



782423-1
Clé



A-80846
Meule 150 x 6 mm, WA36N



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194305-9
Douille à ergots



195354-9
Écrou de serrage rapide "Ezynut"

