

Chicago Metallic[™] Profilés L






Fiche technique



Chicago Metallic™ Profilés L


- Cornières de rive disponibles dans un large choix de largeurs et hauteurs
- Couleur assortie à celle de l'ossature
- Côtés apparents adaptés aux différentes largeurs de profilés

Gamme

Groupe Produits		Description	Longueur (mm)	Couleur	Pièces par emballage	ml par emballage	Kg par emballage	Cartons par palette	Kg par palette
Options pour cornières de rive									
L24x24		Cornière de rive en L 24x24 mm	3050	001, 901, 04, 88, Color-all	40	122	25,5	60	1528
L24x24 CAP		Cornière de rive en L 24x24 mm avec coiffe en couleurs	3050	88, 54, 57, 14, 16, 534	35	106,75	28,8	60	1728
L19x24		Cornière de rive en L 24x19 mm	3050	001, 11, 901, 04, 88, Color-all	40	122	23	60	1379
L19x24			2400	001, 11	40	96	18,2	60	1091
L19x19		Cornière de rive en L 19x19 mm	3050	001	45	137,25	23,7	60	1421

Description du produit


L24x24



- Cornière de rive de 24 mm à bords repliés.
- Les deux faces extérieures peuvent être utilisées indifféremment.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L24x24 CAP




- Cornière de rive de 24 mm avec coiffe à bords repliés.
- Plusieurs possibilités de couleurs.
- Les deux faces extérieures peuvent être utilisées indifféremment.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

Description du produit

L19x24




- Cornière de rive asymétrique de 19 x 24 mm à bords repliés.

Face visible fine pour des demandes esthétiques élevées.

Recommandé pour utilisation avec le T15 et Ultraline®.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L19x24




- Cornière de rive asymétrique de 19 x 24 mm à bords repliés.

Face visible fine pour des demandes esthétiques élevées.

Recommandé pour utilisation avec le T15 et Ultraline®.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L19x19



- Cornière de rive de 19 mm à bords repliés.

Les deux faces extérieures peuvent être utilisées indifféremment.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

Performances



Réaction au feu

A1



Résistance à la corrosion

Classe B



Environnement

Totalement recyclable

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

01:2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Rockfon

(ROCKWOOL France S.A.S.)
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: 01 40 77 82 82
Fax.: 01 45 86 77 90
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr

(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z

