

SERRURE EN APPLIQUE À GORGES

SERRURE À GORGES VERTICALE À FOUILLOT - POUR GRILLE



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - Dimensions adaptées aux grilles, portails ou portillons

LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Construction en acier
- Livrée avec 2 clés (série A ou B)
- Fonction équerre : ouverture à la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 70 mm x (H) 116 mm x (P) 25 mm
- Axe : 44 mm
- Entraxe : 68 mm
- Finition : peinture époxy noire
- Carré : 7 mm
- Pênes :
- Pêne ½ tour à équerre en acier zingué
- Saillie du pêne ½ tour : 21 mm
- Pêne dormant en acier zingué
- Course du pêne dormant : 21 mm
- Disponible en main droite ou main gauche
- Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
- Canons de 40 et 50 mm
- Livrée avec gâche et vis de fixation

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
pour Grille	
Verticales à 4 gorges (116x70 mm) - A fouillot - Technologie «Grille»	
317000-01-1A	Canon de 40 mm
317000-01-2A	Canon de 40 mm
317000-01-11	Canon de 40 mm - sous film



Référence	Désignation
317000-01-21	Canon de 40 mm - sous film
GB1421-01-1A	Canon de 40 mm - sous coque
GB1422-01-2A	Canon de 40 mm - sous coque
317000-02-1A	Canon de 50 mm
317000-02-2A	Canon de 50 mm