

# Fenêtres Standard

## Avantages



### Économies d'énergie

Système VELUX Thermo Technology™  
Uw : 1,2 à 1,4 W/(m².K)\*.

### Bruits atténués

Conforme à la réglementation acoustique.  
Classement de façade 30 dB - Rw = 33 (-1 ; -3) dB.  
Classement ACOTHERM AC1.

\* Performance de la **fenêtre installée** calculée par le CSTB de la pose encastrée avec BDX à la pose standard – source : Documents Techniques d'Applications

## Modèles



**15°-90°**  
(15° = 27 %)

### Fenêtre à rotation

GGL 3054  
GGL 2054

- Ouverture intuitive et sécurisée en partie haute par barre de manœuvre.
- Nettoyage simple par retournement à 180° de l'ouvrant.
- Gain de place sous la fenêtre.



**15°-90°**  
(15° = 27 %)

### Fenêtre économique

GFL 3054

- Ouverture facile par poignées latérales en partie haute.
- Pré-équipée d'une mortaise pour recevoir une entrée d'air auto/hygroréglable du marché.
- Nettoyage simple par retournement à 180° de l'ouvrant.
- Gain de place sous la fenêtre.

## Finitions

**ClearFinish**

(page 9)

**WhiteFinish**

(page 9)