

VIS AQUAPANEL®



VIS DE 25 MM, 39 MM ET 55 MM AQUAPANEL®

Accessoires pour Aquapanel® Outdoor façade
 Visserie
 Accessoires pour Aquapanel® Indoor
 Accessoires pour Aquapanel® Outdoor

Pour fixation des plaques dans fourrures ou montants

Les vis Aquapanel® ont été spécialement conçues pour la fixation des plaques ciment Aquapanel®, elles sont recouvertes d'un revêtement anti-corrosion garantissant une résistance de 500 heures en brouillard salin.

-- Conditionnement :

- Vis à pointe clou 25 mm : 1000 pces/paq (aussi disponible en pointe foret)

- Vis à pointe clou 39 mm : 500 pces/paq (aussi disponible en pointe foret)

- Vis à pointe clou 55 mm : 250 pces/paq

-- Consommation : 15 vis/m² (avec un entraxe des montants de 600 mm)

Les vis Aquapanel®, ont été développées spécialement pour la fixation des plaques Aquapanel®, sur une ossature bois ou métallique (acier). Elles existent dans différentes longueurs avec une pointe clou ou foret et une tête fraisée. Les vis Aquapanel® peuvent être utilisées en façade et en plafond.

- Vis Aquapanel® 39 mm traitée contre la corrosion

- Entraxe de vissage ≤ 250 mm soit 5 vis sur la largeur de 900 mm.

> Description détaillée

Les vis Aquapanel®, ont été développées spécialement pour la fixation des plaques Aquapanel®[®], sur une ossature bois ou métallique (acier). Elles existent dans différentes longueurs avec une pointe clou ou foret et une tête fraisée. Les vis Aquapanel® peuvent être utilisées en façade et en plafond.

- Vis Aquapanel® 39 mm traitée contre la corrosion
- Entraxe de vissage ≤ 250 mm soit 5 vis sur la largeur de 900 mm.

Vis de 25 mm, 39 mm et 55 mm Aquapanel®

Les vis Aquapanel® ont été spécialement conçues pour la fixation des plaques ciment Aquapanel®, elles sont recouvertes d'un revêtement anti-corrosion garantissant une résistance de 500 heures en brouillard salin.

- Conditionnement :

- Vis à pointe clou 25 mm : 1000 pces/paq (aussi disponible en pointe foret)

- Vis à pointe clou 39 mm : 500 pces/paq (aussi disponible en pointe foret)

- Vis à pointe clou 55 mm : 250 pces/paq

- Consommation : 15 vis/m² (avec un entraxe des montants de 600 mm)



> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



1
KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



2
KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



3
KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



4
KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



5
KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



6
KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49