

Perceuse visseuse LXT

DDF458RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Protection du moteur contre la poussière. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



LXT, XPT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT √
Protection de la batterie √

Vitesse à vide max 0 - 400 / 2000 min⁻¹

Couple max. fixation franc/élast

Réglage couple embrayage

Ø de forage en bois max.

Ø de forage en acier max.

Tige de conduite

Capacité du mandrin

Niveau de pression acoustique (L pa)

91 / 58 Nm

21

76 mm

13 mm

1/2"-20UNF "

1,5 - 13 mm

70 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes), forage $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²

Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 2,1 - 2,5 kg

Dimensions du produit (L x I x H): 225 x 79 x 259 mm

Composant batterie Li-ion

Code EAN 0088381815048

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





- Indicateur du niveau de la batterie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2

VIS M4X12

346317-0

Crochet de ceinture

450128-8

Protection bornes pour batterie

763252-1

Mandrin de forage sans clé

821550-0

Coffret MAKPAC

837916-4

784637-8

Moulage MAKPAC

PRODUITS DE SÉRIE

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

ACCESSOIRES OPTIONNELS

784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

