



SEMIN ENDUIT 2 EN 1

ENDUIT MULTI-FONCTIONS

COLLAGE - FINITION

ENDUISAGE - LISSAGE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joints.

L'enduit est dit mixte : il est approprié au collage et à la finition de la bande.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.
- Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Fissuration : pas de fissure jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 7 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque).

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSUMMATION.

Environ 500 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 24 heures après l'application de la première passe.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5° et 30° C.

Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

1 PRODUIT : 2 FONCTIONS

Collage et finition de la bande.

Enduisage et lissage des plaques de plâtre.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Excellente qualité de finition.
- Polyvalent.

CONSEILS DE POSE

Pour gagner du temps, n'oubliez pas de préparer à l'avance les bandes à joint coupées à la bonne longueur.

