GKS 65

Description	
Ligne de produits	Artisanat/Industrie
Nouveauté	
Titre	Scie circulaire GKS 65
Positionnement	La scie circulaire puissante
Avantages de l'utilisateur	Moteur puissant de 1600 W assurant un couple élevé dans tous les types de bois
Avantages de l'utilisateur	Semelle en aluminium estampé et capot de protection basculant fermé en aluminium moulé sous pression pour résister aux chocs les plus durs
Avantages de l'utilisateur	Poids le plus léger de sa catégorie pour une maniabilité optimale
Autres avantages	Ejection optimisée des copeaux et turbosoufflante pour une vue dégagée de la ligne de coupe et un guidage précis
Nouveau pour impression	
Sous-division catégories de produits	Scie circulaire

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée nominale	1600 W
Régime à vide	5.900 rpm
Poids	4,8 kg
Ø alésage	30 mm
Ø de la lame de scie	190 mm

Profondeur de coupe	
Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Profondeur de coupe à 45°	48 mm

Information sur les bruits/vibrations		
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB (A). Incertitude K = 3 dB.	

Image produit



Symbole












Croquis coté



Autres objets numériques

























CSO Selection

Order No. 1	0 601 667 000
EAN-Code	3165140346764
Scope Of Supply	Adaptateur d'aspiration (réf. pièce de rechange 2 610 925 244)
	1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 170)
	Butée parallèle (1 608 190 007)
	Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 006)
Numéro Baretool	3601F67000
SOL Date	09.12.2004

22.05.2017 17:18:07 RBFR - Frankreich - French

Autres objets numériques















Figure d'application





