

SERRURE EN APPLIQUE À GORGES

SERRURE À GORGES HORIZONTALE À FOUILLOT - POUR GRILLE



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - Dimensions adaptées aux grilles, portails ou portillons

LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Construction en acier
- Livrée avec 2 clés (série A ou B)
- Fonction équerre : ouverture à la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm
- Axe : 56 mm
- Entraxe : 57 mm
- Finition : peinture époxy noire
- Carré : 6 mm
- Pênes :
- Pêne ½ tour à équerre en acier zingué
- Saillie du pêne ½ tour : 21 mm
- Pêne dormant en acier zingué
- Course du pêne dormant : 28 mm
- Disponible en main droite ou main gauche
- Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variées
- Canons de 40 mm et 50 mm
- Livrée avec gâche et vis de fixation

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
pour Grille	
Horizontale (140 x 88 mm) - A fouillot - Technologie «Grille»	
314000-01-1A	Canon de 40 mm
314000-01-2A	Canon de 40 mm
314000-01-11	Canon de 40 mm - sous film
314000-01-21	Canon de 40 mm - sous film
314000-01-1Y	Canon de 40 mm - sous film - par boîte de 6
314000-01-2Y	Canon de 40 mm - sous film - par boîte de 6
GB1411-01-1A	Canon de 40 mm - sous coque
GB1412-01-2A	Canon de 40 mm - sous coque
314000-02-1A	Canon de 50 mm
314000-02-2A	Canon de 50 mm